

HOBART

PROFESSIONELLA DISKMASKINER

TUNNELDISKMASKINER PROFI CN



PROFI CN TUNNELDISKMASKINER

PROFI - allt som en professionell användare behöver. Den framgångsrika produktserien från HOBART uppfyller användarens alla krav. Den kombinerar effektivt användarvänlighet, låga driftkostnader samt kraven på bättre miljö. Många utrustningsalternativ gör **PROFI**-serien till en perfekt anpassad tunneldiskmaskin som passar alla typer av diskrum.

- Kembesparingssystem
- Diskgodsdetektering
- Tomrumsdetektering
- Infotronic kontrollpanel med USB-port
- DROP-IN diskarmar
- Diskarmreglage
- Trippel slutsköljning
- CLIMATE värmeåtervinning
- Central tömning
- Sensorstyrd diskorgsmatning (tillval)
- ASR-inbyggd automatisk förspolningszon (tillval)
- Auto-Clean självrengöringsprogram (tillval)



PROFI CN

KORGKAPACITET diskkorgar / t			VATTEN- FÖRBRUKNING ^[1]		ENERGIFÖRBRUKNING kWh ^[2]		REKOMMEN- DERAD MODELL	BYGGMÅTT	
alla hastigheter: hygieniskt diskresultat enligt DIN 10534					(anslutningseffekt kW)				
hastighet 1	hastighet 2	hastighet 3	l/t	l/korg ^[3]	med CLIMATE värmeåter- vinning	med CLIMATE-PRO värmepump ^[4]		mm utan torkzon	mm med torkzon CDS / DS
-	80	120	150	1,3	20,7 (27,6)	15,4 (20,6)	CN-A	1.350	2.200
-	100	150	150	1,0	20,8 (27,8)	15,6 (20,8)	CN-E-A	1.850	2.700
-	135	200	160	0,8	21,8 (29,1)	16,6 (22,1)	CN-L-A	2.000	2.850
-	135	200	160	0,8	21,8 (29,1)	16,6 (22,1)	CN-C-A	2.375	3.225
-	150	220	160	0,7	22,0 (29,4)	16,8 (22,4)	CN-S-A	2.250	3.100
120	180	250	180	0,7	23,4 (31,1)	16,9 (22,6)	CN-E-S-A	3.350	3.600
120	190	280	190	0,7	26,9 (40,2)	22,2 (33,2)	CN-S-A-A	3.750	4.000



HOBART SCANDINAVIA ApS

Varuvägen 9 • 125 30 Älvsjö

Tel: 08-584 50 920 • E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.